

Speed Dôme IP IKD-65/IP18C IKD-65/IP18D IKD-65/IP20D



	IKD-65/IP18C	IKD-65/IP18D	IKD-65/IP20D
Capteur	1/3" CMOS	1/3" CCD	1/3" Exmor CMOS
Nombre de pixels	1280(H) x 960(V)	1280(H) x 960(V)	1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels
Résolution TV	600 L	600 L	600 L
Sensibilité	0.05Lux(couleur), 0.005Lux(N/B)	0.1Lux(couleur), 0.01Lux(N/B)	0.05Lux(couleur), 0.005Lux(N/B)
Objectif	4.7mm~84.6mm (55.2°~ 3.2°)	4.7mm~84.6mm (55.2°~ 3.2°)	4.7mm ~ 94.0mm (58.2°~ 2.9°)
Zoom Optique	18X	18X	20X
Zoom Numérique	16X	16X	16X
Compression Vidéo	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG
Résolution Image	1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)	1.3M(1280x960) / 720P(1280x720)	1080P(1920x1080)
Flux Principal	25ips@1.3M, 25ips@720P	15ips@1.3M, 25ips@720P	25ips@1080P, 25ips@720P
Flux Secondaire	30ips@D1/CIF		
Compression Audio	G.711a / G.711u(32kbps) / PCM(128kbps)		
Contrôle Iris	Auto / Manual		
Menu OSD	Oui		
Jour / Nuit	OUI, IR-Cut		
Signal / Bruit	> 50dB		
WDR	OUI	NON	OUI
Balance de blanc	ATW / AWC		
Interface	RS485		
Masque 3D	24 Max.		
Preset	255 Max.		
Vitesse Preset	240°/s (H), 200°/s (V)		
Mode PTZ	5 Pattern, 8 Tour, 5 Scan		
Positionnement 3D	Oui		
Portée	100m Max.		
Entrée / Sortie Alarme	7 Entrées / 2 Sorties		
Norme d'étanchéité	IP67		
Alimentation	AC 24V/3A (±10%) / DC12V		
Consommation	15W, 40W (Heater on)		
Température d'utilisation	-40°C --- +60°C		
Dimension de caméra	Φ222(mm) x 322 (mm)		
Poids	5,0kg		