

Kit Interphone Vidéo IP 2 Fils



**IKV-IP00 15/2S
VTH1550CHW-2**

Moniteur Interne	IKV-IP0015/2S – VTH1550CHW-2
Ecran	7" 800x400, TFT tactile
Vidéo Compression	H.264
Audio	Micro et Haut-Parleur Intégré
Micro SD	Max. 32GO
Réseau	Ethernet 10/100Mbps, 2 fils
Interface	6 Entrée, 1 Sortie, 1 RS485
Alimentation	PoE propriétaire 24V DC, 2 fils
Consommation	7W (1.5W en veille)
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Dimension	200.5 × 136.5 × 22mm
Poids brut	0.8kg



**IKV-IPVT20/2S
VTO2000A-2**

Platine Externe	(IKV-IPVT20/2S – VTO2000A-2)
Boîtier	Métal, IP54, IK07, en Saillie
Platine	Inox
Caméra IP	1/3", 1.3M CMOS
Objectif	2.8mm, 120°
Audio	G.711, Micro et Haut-Parleur Intégré
Réseau	Ethernet 10/100Mbps, 2 fils
Interface	2 Entrées, 2 Sorties, 1 RS485
Alimentation	PoE propriétaire 24V DC, 2 fils
Consommation	10W (1W en veille)
Température de fonctionnement	-40°C ~ +60°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Dimension	129.9 × 32.2 × 140mm
Poids brut	0.8kg



**IKV-IPNC30/2S
VTNC3000A**

Switch PoE	(IKV-IPNC30/2S – VTNC3000A)
Boîtier	Plastique, DIN
PoE	4 Ports PoE propriétaire, 2 fils, 24V DC
Interface LAN	1 RJ45, 10/100Mbps
Alimentation	24V DC
Consommation	Max. 30W (PoE inclus)
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%