

Switch 8 ports PoE 120W 2 Uplink



IKA-POE1008/10

Standard Réseaux	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Ethernet Rapide IEEE 802.3ab Ethernet Gigabit IEEE 802.3x Contrôle de flux IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus
PoE Alimentation	Câble: Cat 5E ou supérieur Fils: Donnée et Alimentation on paire -1/2(+) et 3/6(-)
Nombre de Port PoE et Débit	8 ports 10/100Mbps
Nombre de Port UpLink et Débit	2 ports Gigabit
PoE Puissance Totale	120W
Switch Type	Store-and-forward Half-duplex back pressure IEEE 802.3x full-duplex contrôle de flux
Mémoire Tampon	5.36M
Adresse MAC	4K
Bande Passante Global	7.2Gbps
Latence Réseau	Inférieur à 20us pour 64-Octets trame (Store-and-forward mode)
Mode de Fonctionnement	Video: Vidéosurveillance – sans commutation entre les ports PoE VLAN: Virtual LAN (LAN Virtuel – isolation) Switch: Switch standard
Indicateur LED	Alimentation Link / Act PoE-MAX
Alimentation	110 - 260V AC
Boîtier	Métale
Dimension	282x178x44mm (L x W x H)
Poids	1.4Kg
Température de fonctionnement	-10° ~ 45°C
Humidité de fonctionnement	<90%, sans condensation
Durée de garantie	2 ans