

Switch 8 port PoE 250W 1 Uplink



IKA-POE908/15T

Standard Réseaux	IEEE 802.3i Ethernet BASE-T IEEE 802.3u Ethernet Rapide BASE-TX IEEE 802.3ab Ethernet Gigabit IEEE 802.3x Contrôle de flux IEEE 802.3af PoE (Power over Ethernet), 15W maximale IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus, 30W maximale IEEE 802.3az EEE
PoE Alimentation	Câble: Cat 5E ou supérieur Fils: Donnée et Alimentation on paire -1/2(+) et 3/6(-)
Nombre de Port PoE et Débit	8 ports 10/100Mbps
Nombre de Port UpLink et Débit	1 ports 10/100Mbps
PoE Puissance Totale	250W
Switch Type	Store-and-forward Half-duplex back pressure IEEE 802.3x full-duplex contrôle de flux
Mémoire Tampon	2.16M
Adresse MAC	2K
Bande Passante Global	1.8Gbps
Latence Réseau	Inférieur à 20us pour 64-Octets trame (Store-and-forward mode)
Mode de Fonctionnement	Switch: Switch standard
Indicateur LED	Alimentation Link / Act PoE PoE-MAX: Alerte de la puissance PoE totale maximale atteinte !
Alimentation	200 - 240V AC
Boîtier	Métale
Dimension	330x230x44mm (L x W x H)
Poids	2.48Kg
Température de fonctionnement	-10° ~ 45°C
Humidité de fonctionnement	<90%, sans condensation
Durée de garantie	2 ans