

# Transmetteur Récepteur Radio 2.4GHz Numérique Audio/Vidéo/Donnée IKA-W24DK



IKA-W24DK/TX Transmetteur IKA-W24DK/RX Récepteur	
Fréquence radio	2400~2800 MHz, 25-CH Auto
Antenne	Omni directionnel dipôle 5 dBi
Puissance TX	100mW, Portée max. 250m sans obstacle
Modulation	16-QAM, QPSK, BPSK
Sécurité	Clé à 5 bit
Sensibilité RX	-80dBm
Interface Vidéo BNC	Format compression : MPEG-4 Résolution : 25 IPS D1( 720 x 576) Débit : < 6 Mbps
Interface Audio RCA	Numérisation : 48KHz, Stéréo Ratio S / N : 63dB
Interface PTZ	RS485 2 fils Vitesse : 2400/4800/9800 bps Format : 1 Start, 8 Donnée, 1 Stop, Non parité Terminaison : 120Ω ON/OFF
Indicateur LED	Rouge : Etat d'alimentation et de Liaison radio Vert : Etat de l'interface RS485
Alimentation	12VDC, 230mA inclus
Température d'utilisation	-10°C ~ +50°C
Température de Stockage	-30°C ~ +85°C
Dimension	118 x 75 x 25 mm (Sans antenne)
Poids	240g(Sans antenne)



# Transmetteur Récepteur Radio 2.4GHz Analogique Audio/Vidéo/Alarme IKA-W2410

IKA-W2410/TX Transmetteur IKA-W2410/RX Récepteur	
Fréquence radio	4-CH : 2414MHz, 2432MHz, 2450MHz, 2468MHz
Antenne	Omni directionnel dipôle 3 dBi
Impédance	50Ω
	10mW, Portée max. 100m sans obstacle
Sécurité	Clé à 5 bit
Sensibilité RX	-82dBm
Interface Audio Vidéo	Vidéo (BNC), Audio (RCA 50Ω)
Alarme	1 Entrée (TX), 1 Sortie (RX)
Alimentation	12VDC, 230mA inclus
Température d'utilisation	-10°C ~ +50°C
Température de Stockage	-30°C ~ +85°C
Dimension	110 x 88 x 30mm (Sans antenne)
Poids	240g (Sans antenne)



**IKONIC**

Z.I de la Bonde  
15, rue du Buisson aux Fraises  
91300 Massy FRANCE

Email [info@ikonic.fr](mailto:info@ikonic.fr)  
Site [www.ikonic.fr](http://www.ikonic.fr)

Le pionnier de la vidéo numérique au service de la sécurité