

Testeur CCTV/IPC PoE/HD-CVI/HD-TVI/HD-AHD IKA-T430 IKA-T433



IKA-T430
Testeur CCTV/IPC PoE

IKA-T433
Testeur CCTV/IPC PoE/
HD-CVI/HD-TVI/HD-AHD

Ecran	LCD 4.3" Tactile	LCD 4.3" Tactile
Résolution d'écran	800x480	800x480
Sortie HDMI	1920 x 1080	1920 x 1080
Entrée vidéo	1 x BNC	1 x BNC
Sortie vidéo	1 x NBC	1 x NBC
Signal vidéo	PAL/NTSC, 1V p_p	PAL/NTSC, 1V p_p
PTZ		
Interface	RS232, RS422, RS485	RS232, RS422, RS485
Protocole	28 Protocole	28 Protocole
Vitesse	2400, 4800, 9600, 19200	2400, 4800, 9600, 19200
Audio test	1xEntrée, 1xSortie	1xEntrée, 1xSortie
Câble RJ45	Sonde RJ45	Sonde RJ45
Générateur de signal vidéo	Mire de barres	Mire de barres
RS485 donnée	Moniteur de donnée RS485	Moniteur de donnée RS485
Alimentation	DC 12V, 2A	DC 12V, 2A
Batterie	Pile Lithium 5000mAh, 7.4V	Pile Lithium 5000mAh, 7.4V
Autonomie	16 Heures	16 Heures
Exploitation	-10°C ~ +50°C, <90% RH	-10°C ~ +50°C, <90% RH
Dimension	194x112x48mm	194x112x48mm
Poids	540g	540g
Sortie d'alimentation	12V DC, 2A	12V DC, 2A
Multimètre numérique	DaHua, Hukvision, Samsung, ACTi,	DaHua, Hukvision, Samsung, ACTi,
Caméra IP	Honeywell, Onvif...	Honeywell, Onvif...
Résolution maximale IPC	1920x1080	1920x1080
WIFI	Oui	Oui
IP Test	Ping	Ping
PoE Test	1xRJ45	1xRJ45
PoE Sortie	48V PoE, Max. 24W	48V PoE, Max. 24W
USB Sortie	5V 2A (Power Bank)	5V 2A (Power Bank)
HD-CVI	Non	Oui
HD-TVI	Non	Oui
HD-AHD	Non	Oui