

# TESTEUR PROFESSIONNEL CCTV/IP/HD-CVI/HD-TVI/HD-AHD



**IKA-T103  
TESTEUR CCTV**

**IKA-T104  
TESTEUR CCTV**

**IKA-T350 IKA-T351  
TESTEUR IP / HD**

Ecran	LCD 3.5"	LCD 3.5"	LCD 3.5"
Résolution d'écran	960x240	960x240	480x320
Entrée vidéo	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC
Sortie vidéo	1 x BNC	1 x BNC	1 x BNC
Signal vidéo	PAL/NTSC, 1V p_p	PAL/NTSC, 1V p_p	PAL/NTSC, 1V p_p
PTZ	RS485	RS485	RS485, RJ45 / Coaxial
Interface	RS232, RS422, RS485	RS232, RS422, RS485	RS232, RS422, RS485
Protocole	28 Protocole	28 Protocole	28 Protocole
Vitesse	2400, 4800, 9600, 19200	2400, 4800, 9600, 19200	2400, 4800, 9600, 19200
Audio test	1xEntrée, 1xSortie	1xEntrée, 1xSortie	1xEntrée, 1xSortie
Câble RJ45	Sonde RJ45	Sonde RJ45	Sonde RJ45
Générateur de signal vidéo	Mire de barres	Mire de barres	Mire de barres
RS485 donnée	Moniteur de donnée RS485	Moniteur de donnée RS485	Moniteur de donnée RS485
Alimentation	DC 5V, 2A	DC 5V, 2A	DC 12V, 2A
Batterie	Pile Lithium 3000mAh, 3.7V	Pile Lithium 3000mAh, 3.7V	Pile Lithium 3500mAh, 3.7V
Autonomie	12 Heure	12 Heure	8 Heure
Exploitation	-10°C ~ +50°C, <90% RH	-10°C ~ +50°C, <90% RH	-10°C ~ +50°C, <90% RH
Dimension	170x94x36mm	170x94x36mm	194x112x48mm
Poids	340g	340g	540g
Sortie d'alimentation	12V DC, 1A	12V DC, 1A	12V DC, 1A
Multimètre numérique		Voltage, Courant, Résistance, Diode, Capacitance	
Caméra IP			DaHua, Hikvision, Samsung, ACTI, Honeywell, Onvif...
Résolution maximale IPC			1080P (1920x1080)
Résolution maximale HD			1080P (1920x1080), HD-CVI (IKA-T351)
WIFI			Oui
IP Test			Ping
PoE Test			1xRJ45
PoE Sortie			1xRJ45



**IKONIC**

16, Avenue de Scandinavie  
Z.I. Courtaboeuf  
91940 LES ULIS - FRANCE

Tél : (+33) 1 69 30 22 22  
Fax : (+33) 1 69 20 00 33  
Email : info@ikonic.fr  
Site : www.ikonic.fr