

# Caméra Mini Dôme HD-CVI IR Vari-focal Motorisé



OBJECTIF VARIFOCAL 2,8-12MM

IKA-BK30N

**IKC-CIR30N/20**  
2.0M Pixel

**IKC-CIR30Z/20**  
2.0M Pixel

<b>Capteur</b>	1/2.8" CMOS 2.0M	1/2.8" CMOS 2.0M
<b>Nombre de pixels</b>	1920(H) x 1080(V)	1920(H) x 1080(V)
<b>Mode de Scanning</b>	Progressif	Progressif
<b>Sensibilité</b>	0.05 Lux / F1.2 (couleur)	0.05 Lux / F1.2 (couleur)
<b>Objectif</b>	2.8-12mm	2.8-12mm motorisé
<b>Sortie vidéo</b>	1 BNC HD-CVI / CVBS	1 BNC HD-CVI / CVBS
<b>Résolution Image</b>	25 IPS @ 1080P (1280x960) / 720P (1208x720)	25 IPS @ 1080P (1280x960) / 720P (1208x720)
<b>Contrôle Iris</b>	NON	NON
<b>Jour / Nuit</b>	OUI, IR-Cut	OUI, IR-Cut
<b>LED Infrarouge</b>	36 IR LED, Max. 30m	36 IR LED, Max. 30m
<b>Boîtier</b>	Mini dôme métallique	Mini dôme métallique
<b>Alimentation</b>	DC12V	DC12V
<b>Consommation</b>	7.5W	7.5W
<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : -30°C ~ +60°C, Humidité : 10% ~ 90%	Température : -30°C ~ +60°C, Humidité : 10% ~ 90%
<b>Distance de transmission</b>	> 300m sur câble coaxial 75-3	> 300m sur câble coaxial 75-3
<b>Dimension de caméra</b>	Φ119 x 82.5mm	Φ119 x 82.5mm
<b>Poids</b>	0.88kg	0.88kg



Couleur gris



Couleur blanc