

Caméra 2.1M HD-CVI Mini Dôme Antivandale WDR IR IKC-CVR22ZD



3 AXES



**OBJECTIF VARIFOCAL
2,7-12MM MOTORISÉ**

IKC-CVR22ZD

Capteur	1/2.7" CMOS 2.1M
Nombre de pixels	1928(H) x 1088(V)
Mode de Scanning	Progressif
Sensibilité	0.03 Lux / F1.4 (couleur)
Objectif	2.7 ~ 12mm / F1.4 (99° ~ 37°), motorisé
Sortie vidéo	1 BNC HD-CVI / CVBS
Résolution Image	25 IPS @ 1080P (1280x960), 720P (1280x720)
WDR	120dB / BLC
Contrôle Iris	NON
Jour / Nuit	OUI, IR-Cut
LED Infrarouge	Smart IR, Max. 30m
Boîtier	Métal, IP67, IK10, 3 Axes
Alimentation	DC12V
Consommation	5W
Environnement d'utilisation	Température : -30°C ~ +60°C, Humidité : 10% ~ 95%
Distance de transmission	> 500m sur câble coaxial 75-3
Dimension de caméra	Ø 122mm x 89mm
Poids	0.45kg



IKA-FA123C



IKA-FB200W

