

# Speed Dôme Encastré 2M HD-CVI IKD-52/CV220C IKD-52/CV230C



ZOOM OPTIQUE 20X/30X

## IKD-52/CV220C

2.0M Pixel

## IKD-52/CV230C

2.0M Pixel

Capteur	1/2.8" Exmor CMOS 2M	1/2.8" Exmor CMOS 2M
Nombre de pixels	1944(H) x 1080(V)	1944(H) x 1080(V)
Mode de Scanning	Progressif	Progressif
Sensibilité	0.05 Lux / F1.6 (couleur)	0.05 Lux / F1.6 (couleur)
Objectif	5.1 ~ 61.2mm ( 51° ~ 2.6° )	4.3 ~ 129mm (65.1° ~ 2.34°)
Zoom optique	20X	30X
Zoom Numérique	16X	
PTZ	Site : 0°~360°, 0.1°~350°/s / Azimut : 2°~90° / 0.1°~250°/s / 300 Preset	
Sortie vidéo	1 BNC HD-CVI / CVBS	
Résolution Image	25 IPS @ 1080P (1280x960) / 720P (1208x720)	
Contrôle Iris	Electronique	
Jour / Nuit	OUI, IR-Cut	
WDR	BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)	
Signal / Bruit	>50db	
Réduction de bruit	2D / 3D	
Balance de Blanc	Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel	
Masquage 3D	Max. 24 Zones	
LED Infrarouge	Non	
Audio	1 Entrée	
Entrée / Sortie Alarme	2 E / 1 S	
Boîtier	IP66, IK10	
Alimentation	AC 24V / 1.5A, PoE Plus (802.3at)	
Consommation	10W (19W avec IR)	
Environnement d'utilisation	Température : -20°C ~ +60°C, RH < 90%	
Distance de transmission	> 300m sur câble coaxial 75-3	
Dimension de caméra	198 x 177mm	
Poids	2.2kg	
Composants inclus	AC 24V	

