

Caméra Mini Dôme antivandale IKC-VR25MN IKC-SVR25MN



IKC-VR25MN
Analogique 1000 L

IKC-SVR25MN
HD-SDI

	IKC-VR25MN Analogique 1000 L	IKC-SVR25MN HD-SDI
Capteur	1/3" CMOS	1/2.8" CMOS
Nombre de pixels	1296(H)×1041(V)	1920(H)×1080(V)
Résolution	1000 TV lignes horizontal	1920 x 1080 Full-HD
Signal/bruit	>48dB	>48dB
Sensibilité	0Lux(IR-LED ON)	0Lux(IR-LED ON)
Infrarouge LED	36 Pcs, 850nm	36 Pcs, 850nm
Distance	25m	25m
Balance de blanc	AUTO	AUTO
Objectif	f=2.8 ~12 mm	f=2.8 ~12 mm
Sortie Vidéo	Analogique, PAL 1.0Vp-p, 75	HD-SDI, Analogique, PAL 1.0Vp-p, 75
Température d'utilisation	-10° ~ +45° C; RH < 90%	-10° ~ +45° C; RH < 90%
Alimentation	DC 12V	DC 12V
Consommation	400 mA (LED ON)	400 mA (LED ON)
Norme d'étanchéité	IP66	IP66
Dimension	Ø 145 x 110	Ø 145 x 110
Poid	1020g	1075g

