

25 IPS
CIF



IKE-04HAS

25 IPS
4CIF



IKE-16HAS

IKE-04HLS/R

IKE-08HLS/R

IKE-16HLS/R



IKE-08HAS

- DVR H.264 CIF Temps Réel
- Smartphone et Tablette Supporté
- VGA, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)
- Deux Sorties BNC indépendantes multivision (IKE-16HAS)



iPhone
iDMMS Plus



Android
gDMMS Plus



Windows Mobile
wDMMS Plus



Nokia
DMMS Plus



Blackberry
DMMS

- DVR H.264 4CIF Temps Réel
- Smartphone et Tablette Supporté
- VGA, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)



**IKE-04HAS, IKE-08HAS, IKE-16HAS
DVR H.264**


**IKE-04HLS/R, IKE-08HLS/R, IKE-16HLS/R
DVR H.264**

Système d'Exploitation	Linux	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC	Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde)	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde)
Alimentation	DC 12V	DC 12V, 3A
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%	10% ~ 90%
Consommation	25W	25W
Dimension	325(L)x260(P)x55(H)mm, 375(L)x290(P)x55(H)mm, 440(L)x460(P)x68(H)mm	Rack 19" standard 1.5U, 440(L)x460(P)x68(H)mm
Poids brut	1.3Kg, 2.0kg, 6.5kg (sans disque dur, sans CD-RW)	6.0kg (sans disque dur, sans CD-RW)
Vidéo	Entrées vidéo : 4 voies, 8 voies, 16 voies Sorties vidéo : 1 TV (IKE-04HAS, IKE-08HAS), 2 TV (IKE-16HAS), BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution d'enregistrement : IKE-04HAS : 1 x 25 IPS @ 4CIF + 3 x 25 IPS @ CIF IKE-08HAS : 50 IPS @ 4CIF, 200 IPS @ CIF IKE-16HAS : 400 IPS @ CIF Débit vidéo compressé : 32kbps — 2048kbps paramétrable Relecture: 1/2/4/8/16	Entrées vidéo : 4 voies , 8 voies , 16 voies Sorties vidéo : 1 VGA, 1 TV+1 Spot (BNC, deux multi-vision, 1.0Vp-p, 75Ω) Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution d'enregistrement : 4CIF 704x576, CIF 352x288 100 IPS @ 4CIF / 200 IPS @ 4CIF / 400 IPS @ 4CIF Débit vidéo compressé : 32kbps — 2048kbps paramétrable Relecture: 1/2/4/Toutes les caméras
Audio	Double flux : oui Entrées : 2 voies BNC (200-2800mV, 30kΩ) Sorties : 1 voie BNC (200-3000mV, 5kΩ) Format compression audio : G. 711	Double flux : oui (CIF : 6 IPS , QCIF : 25 IPS) Entrées : 4 voies BNC, 8 voies BNC, 4 voies RCA Sorties : (200-3000mV, 5kΩ) 1 voie BNC Format compression audio : ADPCM, débit audio : 8kHz×16bit
Alarme E / S	4 entrées / 8 entrées / 16 entrées 1 sortie / 3 sorties / 3 sorties	4 entrées, 8 entrées, 16 entrées 3 sorties
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	1 SATA, Disque dur 3.5", Capacité max. : 2TO	SATA, Disque dur 3.5", nombre max.: 2; Capacité max. : 2TO
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ...	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ...
Interface réseau	RJ-45, 10M/100M	RJ-45, 10M/100M Ethernet, RS485
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE	TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE


•IKE-04HAS




•IKE-08HAS




•IKE-16HAS



•IKE-04HLS/R



•IKE-08HLS/R



•IKE-16HLS/R

