



IKE-32HTS	
OS, CPU, RAM	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Support PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegard)
Alimentation	+12V / +24V (+8V~+36V)
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Consommation	<15W
Dimension	178mm×220mm×50mm
Poids brut	2.1KG (avec disque dur)
Vidéo	Entrées vidéo : 4 voies Sorties vidéo : 1 VGA, 2 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 Résolution d'enregistrement : D1/4CIF (704×576/704×480) Débit vidéo compressé : 48kbps — 4096kbps paramétrable Relecture: 1/2/4
Audio	Entrées : 4 voie Sorties : 1 voie Format compression audio : G. 711
Alarme E / S	7 entrées 2 sorties
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	1 SATA, Disque dur 3.5"
Sauvegarde	Support : 2 SD cartes (Option)
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, 3D intelligent positioning
Interface réseau	RJ-45, 10M/100M, Wi-Fi (option), 3G (option), GPS
Options	IKE-WIFI : wifi; IKE-GPS : GPS; IKE-3G : réseau 3G