

25 IPS
CIF



25 IPS
CIF



- DVR H.264 CIF, 2CIF et 4CIF Temps Réel
- Smartphone et Tablette Supporté
- VGA, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)



iPhone
iDMMS Plus



Android
gDMMS Plus



Windows Mobile
wDMMS Plus



Nokia
DMMS Plus



Blackberry
DMMS

- DVR H.264 CIF, 2CIF et 4CIF Temps Réel
- Smartphone et Tablette Supporté
- VGA, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)




IKE-04HB, IKE-08HB, IKE-16HB DVR H.264


IKE-04HBS, IKE-08HBS, IKE-16HBS DVR H.264

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Système d'Exploitation | Linux | Linux |
| Interface Utilisateur | Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC | Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC |
| Multi-tâches | Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde) | Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde) |
| Alimentation | DC 12V / 2A | DC 12V / 2A |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Consommation | 10W | 10W |
| Dimension | 325(L)x240(P)x45(H)mm | 325(L)x240(P)x45(H)mm |
| Poids brut | 1.5kg (sans disque dur) | 1.5kg (sans disque dur) |
| Vidéo | Entrées vidéo : 4 voies, 8 voies, 16 voies Sorties vidéo : 1 TV (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) , 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600 Résolution d'enregistrement : IKE-04HB : 100 IPS @ 4CIF ; IKE-08HB : 2 x 25 IPS @ 4CIF + 6 x 25 IPS @ CIF, 200 IPS @ 2CIF, 100 IPS @ 4CIF ; IKE-16HB : 400 IPS @ CIF | Entrées vidéo : 4 voies, 8 voies, 16 voies Sorties vidéo : 1 TV (BNC, 1.0Vp-p, 75Ω) , 1 HDMI, 1 VGA, Simultané Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Résolution d'enregistrement : IKE-04HBS : 100 IPS @ 4CIF ; IKE-08HBS : 2 x 25 IPS @ 4CIF + 6 x 25 IPS @ CIF, 200 IPS @ 2CIF, 100 IPS @ 4CIF ; IKE-16HBS : 400 IPS @ CIF |
| Audio | Entrées : 1 voies RCA (200-2800mV, 30kΩ) Sorties : 1 voie RCA (200-3000mV, 5kΩ) Format compression audio : G.711 | Entrées : 1 voies RCA (200-2800mV, 30kΩ) Sorties : 1 voie RCA (200-3000mV, 5kΩ) Format compression audio : G.711 |
| Alarme E / S | 0 entrée / 0 sortie | 4 entrées, 8 entrées, 16 entrées / 1 sortie |
| Modes d'enregistrement | Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire | Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire |
| Disque dur | 1 SATA, Disque dur 3.5", Capacité max. : 4TO | 1 SATA, Disque dur 3.5", Capacité max. : 4TO |
| Sauvegarde | Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB | Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB |
| Commande PTZ | Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, 3D intelligent positioning | Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, 3D intelligent positioning |
| Interface réseau | RJ-45, 10M/100M | RJ-45, 10M/100M |
| Transmission | RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN | RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN |
| Protocoles | TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE | TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE |


•IKE-04HB




•IKE-04HBS




•IKE-08HB



•IKE-08HBS



•IKE-16HB



•IKE-16HBS

