




Panneau avant




iPhone iDMMS Plus Android gDMMS Plus Windows Mobile wDMMS Plus Nokia DMMS Plus Blackberry DMMS


- NVR H.264 1080P
- Smartphone et Tablette Supporté
- VGA, HDMI, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)

Panneau arrière


●IKE-02N21



●IKE-04N21



●IKE-08N21



- 1 USB
- 2 ETHERNET / UTP: Port de connexion au réseau local (LAN) et Internet
- 3 HDMI
- 4 VGA: Sortie vidéo VGA principale, plein écran, cyclique, multi vision
- 5 DVR Alimentation 12V DC

IKE-02N21, IKE-04N21, IKE-08N21

NVR H.264

Système d'Exploitation	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde)
Alimentation	DC 12V, 2A
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Consommation	20W
Dimension	1U, 205(L)x205(P)x40(H)mm
Poids brut	1.22kg (sans disque dur)
Vidéo	Entrées vidéo : 4 voies, 8 voies, 16 voies Caméra IP Sorties vidéo : 1 VGA, 1 HDMI, 1 TV Format compression : H.264 Affichage local temps réel : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Résolution d'enregistrement : 1080P 1920x1080, 720P 1280x720, 4CIF 704x576 100 / 200 IPS @ 4CIF, 100 IPS @ 720P, 50 IPS @ 1080P Débit vidéo compressé : 32kbps — 2048kbps paramétrable Relecture : 1/2/4/Toutes les caméras Double flux : oui
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	1 SATA, Disque dur 3.5", Capacité max. : 4TO
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB
Interface réseau	RJ-45, 10M/100M Ethernet, RS485
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE