

NVR H.265/H.264 4K 200Mbps



iPhone



Android



Windows Mobile



- NVR H.264
- Téléphone Mobile PDA Supporté
- VGA, HDMI, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)

IKE-16N44P-4K-S2

NVR H.265 / H.264


Système d'Exploitation	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français En local : souris USB En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex : Affichage local / Enregistrement et Relecture / Réseau / Mobile, Sauvegarde
Compatibilité ONVIF	V2.4
Alimentation	AC 100~240V, 50/60Hz
Température defonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Consommation	NVR : 13.7W (Sans DD)
Dimension	Boîtier Mini 1.5U, 440 × 411 × 76mm
Poids	4.7kg net, 7.5kg brut (sans disque dur)
Vidéo	Entrées vidéo : 16 voies IP, max. 8M Sorties vidéo : 1 VGA, 1 HDMI Format compression : H.265/H.264 Affichage local temps réel : 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 Résolution d'enregistrement : max. 200Mbps 8M/6M/5M/4M/3M(2048x1536)/1080P/720P/D1 Débit vidéo compressé : 1024kbps — 20Mbps Relecture: 1/4 Double flux : oui
Audio	Entrées : 1 voie RCA Sorties : 1 voie RCA Format compression audio : G.711
Alarme E/S	16 entrées, 4 sorties
Modés d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	Nombre Max. : 4 DD SATA, Capacité max. : 6TO
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ... 3D Positioning
Interface réseau	1xRJ-45, 10M/100M/1000M Ethernet, RS485
PoE	16 Ports PoE, Max. 25.5W/port, 150W au total
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	HTTP, IPV4/IPV6, TCP, UPNP, RTSP, UDP, SMTIP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, DDNS, PPPoE, FTP, Alarme Server, IP Search

Panneau avant



- 1 USB: Interface USB pour souris ou clé de sauvegarde
- 2 STATUS
- 3 HDD
- 4 NET
- 5 POWER

Panneau arrière



- 1 PWR : Bouton Marche/Arrêt
- 2 100-240V AC : Alimentation du NVR
- 3 PoE Ports
- 4 RJ45 Ethernet
- 5 MIC OUT
- 6 MIC IN
- 7 RS232
- 8 VGA
- 9 HDMI
- 10 USB
- 11 ALARM