NVR H.264 IKE-04N38, IKE-08N38, IKE-16N38

1080P
Full-HD

Panneau avant

iPhone Android Windows Mobile Nokia Blackberry

- NVR H.264 4CIF Temps Réel
- Téléphone Mobile PDA Supporté
- VGA, HDMI, Télécommande, Souris
- PC MAC Supporté
- Triple Flux (Enregistrement, Lan/Internet, Mobile)
- Deux Sorties BNC indépendantes multivision

Panneau arrière

●IKE-04N38

●IKE-08N38

●IKE-16N38

	IKE-04N38, IKE-08N38, IKE-16N38 NVR H.264
Système d'Exploitation	Linux
Interface Utilisateur	Menu Graphique, Langue: Français
	En local : boutons en façade, souris USB et boîtier télécommande
	En réseau : via récepteur sur réseau IP et IE, Supporte PC MAC
Multi-tâches	Pantaplex (Affichage local, Enregistrement et Relecture, Réseau, Mobile, Sauvegarde)
Alimentation	AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
Température de fonctionnement	-10°C ~ +55°C
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Consommation	20W
Dimension	2U, Rack 19", 440(L)x460(P)x89(H)mm
Poids brut	6kg (sans disque dur, sans CD-RW)
Vidéo	Entrées vidéo : 4 voies, 8 voies, 16 voies Caméra IP
	Sorties vidéo : 1 VGA, 1 HDMI
	Format compression : H.264
	Affichage local temps réel : 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	Résolution d'enregistrement : 1080P 1920x1080, 720P 1280x720, 4CIF 704x576
	100 / 200 / 400 IPS 4CIF, 50 / 100 / 200 720P, 25 / 50 / 100 1080P
	Débit vidéo compressé : 32kbps — 2048kbps paramétrable
	Relecture: 1/2/4/Toutes les caméras
	Double flux : oui
Audio	Entrées : 1 voies BNC (200~2800mV, 30KΩ)
	Sorties : 1 voie BNC (200~3000mV, 5KΩ)
	Format compression audio : ADPCM, débit audio : 8kHz×16bit
Alarme E / S	4 entrées, 8 entrées, 16 entrées
	6 sorties
Modes d'enregistrement	Détection de mouvement, manuel, alarme, plage horaire
Disque dur	SATA, Disque dur 3.5'', nombre max.: 8; Capacité max. : 3TO
Sauvegarde	Support : Clé USB, Disque dur USB, CD-RW USB
Commande PTZ	Interface RS485: Pelco-P, Pelco-D, ...
Interface réseau	RJ-45, 10M/100M Ethernet, RS485
Transmission	RTC, ISDN, ADSL, LAN, WAN
Protocoles	TCP, UDP, DHCP, DDNS, PPPoE