

# 3" Mini Speed Dôme IKD-3000



Comparaison avec IKC-IR30RHVP

## IKD-3000/S10

## IKD-3000/EH10

	IKD-3000/S10	IKD-3000/EH10
Caméra	Samsung SDM-100PE(1/4" CCD)	Capteur SONY 1/3" CCD
Nombre de pixels	752(H)×582(V) 440K	976(H)×582(V) 440K
Résolution Horizontale	500L (couleur), 570L (N/B)	650L (couleur), 540L (N/B)
Signal/bruit	>50dB	>60dB
Sensibilité	0.7Lux(couleur), 0.02Lux(N/B)	0.01Lux(couleur), 0.001Lux(N/B)
Objectif	3.8-38mm, F1.8	5.5-55mm, F1.8
Zoom	X10 zoom optique, X10 zoom digital	X10 zoom optique
Site/Azimute	360°/180°(auto-flip), 95°(normal)	360°/90°(auto-flip)
Vitesse de rotation	360°/s (preset), 0.05-360°(manuel)	360°/s (preset), 0.05-360°(manuel)
Nombre de preset	127	255
Nombre de parcours	4 pattern, 1200 cmd., 8 scan	4 pattern, 200 cmd., 1 scan
Zone masquage	4	4
Entrée d'alarme	4	0
Protocole	Pelco-D, Pelco-P	Pelco-D, Pelco-P
Interface	RS-485	RS-485
Alimentation	DC 12V	DC 12V, 0.8A
Température d'utilisation	0° ~ +50° C	-20° ~ +50° C
Dimension	Φ125x125mm	Φ125x125mm
Poid	1.0kg	1.0kg

