

Speed Dôme Infrarouge IP





IKD-65/IP220



IKD-65/IP230

IKD-65/IP220S



| | | | |
|-------------------------|---|---|--|
| Capteur | 1/3" Exmor CMOS | 1/3" Exmor CMOS | 1/3" Exmor CMOS |
| Nombre de Pixels | 1944(H) x 1092(V) | 1944(H) x 1092(V) | 1944(H) x 1092(V) |
| Résolution | 2M, 1080P (1920x1080) | 2M, 1080P (1920x1080) | 2M, 1080P (1920x1080) |
| Compression Vidéo | H.264 / MJPEG | H.264 / MJPEG | H.264 / MJPEG |
| Flux Principal | 25 IPS @ 1080P | 25 IPS @ 1080P | 25 IPS @ 1080P |
| Flux Secondaire | 25 IPS @ D1 | 25 IPS @ D1 | 25 IPS @ D1 |
| Débit | 56K - 8192Kb/s | 56K - 8192Kb/s | 56K - 8192Kb/s |
| Audio | 1E / 1S, G711a (32kb/s) | 1E / 1S, G711a (32kb/s) | 1E / 1S, G711a (32kb/s) |
| Sensibilité | 0.05 lux/F1.6(couleur), 0.005Lux/F1.6 (N/B) | 0.05 lux/F1.6(couleur), 0.005Lux/F1.6 (N/B) | 0.5 lux/F1.6(couleur), 0.095Lux/F1.6 (N/B) |
| Objectif | 4.7mm ~ 94.0mm (55.4°~2.80°) | 4.3mm ~ 129mm (61.5° ~ 2.34°) | 4.7mm ~ 94.0mm (55.4°~2.90°) |
| Zoom Optique | 20X | 30X | 20X |
| Zoom Numérique | 16X | 16X | 12X |
| WDR | DWDR (Numérique) | DWDR (Numérique) | WDR |
| Contrôle IRIS | Electronique | | |
| Jour/Nuit | Oui, IR-CUT | | |
| Signal / Bruit | > 50 dB | | |
| Réduction de Bruit | 2D / 3D | | |
| Balance de Blanc | ATW / AWCV | | |
| Interface Réseau | 1 RJ45, 1 RS485 | | |
| Masquage 3D | 24 Max. | | |
| Preset | 255 Max. | | |
| Vitesse Preset | 240°/s (H), 200°/s (V) | | |
| Mode PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, 5 Scan | | |
| Positionnement 3D | Oui | | |
| Entrée / Sortie Alarme | 2E / 1S | | |
| Étanchéité | IP66 | | |
| Alimentation | 24V AC / 3A, 20W / 43W(LED ON) | | |
| Condition d'Utilisation | -40°C --- +70°C, < 90% RH | | |
| Dimension | Ø222mm x 232mm | | |
| Poids | 5.0kg | | |



IKD-BK69FB



IKD-BK69FW



IKD-BK69FQ