



IKD-FA120



IKD-BK69FQ



IKD-BK69FW



IKD-BK69FD
IKD-BK69FH

IKD-IR6ACV/220

2.0M Pixel

IKD-IR6ACV/230

2.0M Pixel

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Capteur | 1/2.8" Exmor CMOS 2M | 1/2.8" Exmor CMOS 2M |
| Nombre de pixels | 1920(H) x 1080(V) | 1920(H) x 1080(V) |
| Mode de Scanning | Progressif | Progressif |
| Sensibilité | 0.05 Lux / F1.4 (couleur) | 0.05 Lux / F1.4 (couleur) |
| Objectif | 4.7-94mm (54.1° ~ 3.2°) | 4.3-129mm (65.1° ~ 2.34°) |
| Zoom optique | 20X | 30X |
| Zoom Numérique | 16X | 16X |
| PTZ | Site : 0°~360°/s, Azimut : 10°~90°/s, 300 Preset | Site : 0°~360°/s, Azimut : 10°~90°/s, 300 Preset |
| Sortie vidéo | 1 BNC HD-CVI / CVBS | 1 BNC HD-CVI / CVBS |
| Résolution Image | 25 IPS @ 1080P (1280x960), 720P (1208x720) | 25 IPS @ 1080P (1280x960), 720P (1208x720) |
| Contrôle Iris | Electronique | Electronique |
| Jour / Nuit | OUI, IR-Cut | OUI, IR-Cut |
| WDR | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
| Signal / Bruit | >50db | >50db |
| Réduction de bruit | 2D / 3D | 2D / 3D |
| Balance de Blanc | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuel |
| Masquage 3D | Max. 24 Zones | Max. 24 Zones |
| LED Infrarouge | Max. 150m | Max. 150m |
| Audio | 1 Entrée | 1 Entrée |
| Entrée / Sortie Alarme | 2 E / 1 S | 2 E / 1 S |
| Boîtier | IP66 | IP66 |
| Alimentation | AC 24V / 3A | AC 24V / 3A |
| Consommation | 15.2W (38.2W avec IR) | 15.2W (38.2W avec IR) |
| Environnement d'utilisation | Température : -40°C ~ +60°C, RH < 90% | Température : -40°C ~ +60°C, RH < 90% |
| Distance de transmission | > 300m sur câble coaxial 75-3 | > 300m sur câble coaxial 75-3 |
| Dimension de caméra | 252 x 384.3mm | 252 x 384.3mm |
| Poids | 6.75kg | 6.75kg |
| Composants inclus | Support mural IKD-BK69FB, IKD-FA111, AC 24V | Support mural IKD-BK69FB, IKD-FA111, AC 24V |

